

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge		Motorleistung		Abmessungen in mm B x T x H	Gewicht kg
	bar	psig	m ³ /min	cfm	kW	PS		
C 4	8	115	0,427	15	3	4	480 x 920 x 960	190
C 4	10	150	0,340	12	3	4	480 x 920 x 960	190
C 4	13	190	0,280	10	3	4	480 x 920 x 960	190
C 5	8	115	0,630	22	4	5,5	480 x 920 x 960	195
C 5	10	150	0,545	19	4	5,5	480 x 920 x 960	195
C 5	13	190	0,440	15	4	5,5	480 x 920 x 960	195
C 7	8	115	0,900	32	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 7	10	150	0,770	27	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 7	13	190	0,642	23	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 9	8	115	1,200	42	7,5	10	480 x 1000 x 1240	215
C 9	10	150	1,100	39	7,5	10	480 x 1000 x 1240	215
C 9	13	190	0,900	32	7,5	10	480 x 1000 x 1240	215
CD 4	8	115	0,427	15	3	4	480 x 1000 x 1240	210
CD 4	10	150	0,340	12	3	4	480 x 1000 x 1240	210
CD 4	13	190	0,280	10	3	4	480 x 1000 x 1240	210
CD 5	8	115	0,630	22	4	5,5	480 x 1000 x 1240	215
CD 5	10	150	0,545	19	4	5,5	480 x 1000 x 1240	215
CD 5	13	190	0,440	15	4	5,5	480 x 1000 x 1240	215
CD 7	8	115	0,900	32	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
CD 7	10	150	0,770	27	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
CD 7	13	190	0,642	23	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
CD 9	8	115	1,200	42	7,5	10	480 x 1000 x 1240	235
CD 9	10	150	1,100	39	7,5	10	480 x 1000 x 1240	235
CD 9	13	190	0,900	32	7,5	10	480 x 1000 x 1240	235

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **57 dB(A)**