

Kompressor-Aggregat Baureihe CL

| BOGE Typ | Höchstdruck | | Effektive Liefermenge* 50 Hz | | Effektive Liefermenge* 60 Hz | | Motorleistung | | Abmessungen in mm B x T x H | Gewicht kg |
|----------|-------------|------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------|-----|--------------------------------|---------------|
| | bar | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | PS | | |
| CL 3 | 10 | 150 | 0,240 | 9 | – | – | 2,2 | 3 | 755 x 485 x 495 | 105 |
| CL 4 | 10 | 150 | 0,340 | 12 | 0,310 | 11 | 3 | 4 | 755 x 485 x 495 | 110 |
| CL 4 | 13 | 190 | 0,234 | 8 | – | – | 3 | 4 | 755 x 485 x 495 | 110 |
| CL 5 | 10 | 150 | 0,545 | 19 | 0,400 | 14 | 4 | 5,5 | 755 x 485 x 495 | 125 |
| CL 7 | 10 | 150 | 0,728 | 25 | – | – | 5,5 | 7,5 | 755 x 485 x 495 | 130 |
| CL 7 | 13 | 190 | 0,525 | 19 | – | – | 5,5 | 7,5 | 755 x 485 x 495 | 130 |
| CL 7,5 | 10 | 150 | – | – | 0,680 | 24 | 5,5 | 7,5 | 755 x 485 x 495 | 130 |

Kompressor-Anlage Baureihe CL

| BOGE Typ | Höchstdruck | | Behälter Inhalt Liter | Effektive Liefermenge* 50 Hz | | Effektive Liefermenge* 60 Hz | | Motorleistung | | Behälter Option Liter | Abmessungen in mm B x T x H | Gewicht kg |
|----------|-------------|------|--------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------|-----|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| | bar | psig | | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | PS | | | |
| CL 3 | 10 | 150 | 90 | 0,240 | 9 | – | – | 2,2 | 3 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 155 |
| CL 4 | 10 | 150 | 90 | 0,340 | 12 | 0,310 | 11 | 3 | 4 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 160 |
| CL 4 | 13 | 190 | 90 | 0,234 | 8 | – | – | 3 | 4 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 165 |
| CL 5 | 10 | 150 | 90 | 0,545 | 19 | 0,400 | 14 | 4 | 5,5 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 175 |
| CL 7 | 10 | 150 | 90 | 0,728 | 25 | – | – | 5,5 | 7,5 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 180 |
| CL 7 | 13 | 190 | 90 | 0,525 | 19 | – | – | 5,5 | 7,5 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 185 |
| CL 7,5 | 10 | 150 | 90 | – | – | 0,680 | 24 | 5,5 | 7,5 | 270 | 1130 x 490 x 920 | 180 |

Druckluft-Zentrale Baureihe CLD

| BOGE Typ | Höchstdruck | | Behälter Inhalt Liter | Effektive Liefermenge* 50 Hz | | Effektive Liefermenge* 60 Hz | | Motorleistung | | Abmessungen in mm B x T x H | Gewicht kg |
|----------|-------------|------|--------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------|-----|--------------------------------|---------------|
| | bar | psig | | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | PS | | |
| CLD 3 | 10 | 150 | 270 | 0,240 | 9 | – | – | 2,2 | 3 | 1715 x 545 x 1185 | 225 |
| CLD 4 | 10 | 150 | 270 | 0,340 | 12 | 0,310 | 11 | 3 | 4 | 1715 x 545 x 1185 | 230 |
| CLD 4 | 13 | 190 | 270 | 0,234 | 8 | – | – | 3 | 4 | 1715 x 545 x 1185 | 250 |
| CLD 5 | 10 | 150 | 270 | 0,545 | 19 | 0,400 | 14 | 4 | 5,5 | 1715 x 545 x 1185 | 245 |
| CLD 7 | 10 | 150 | 270 | 0,728 | 25 | – | – | 5,5 | 7,5 | 1715 x 545 x 1185 | 250 |
| CLD 7 | 13 | 190 | 270 | 0,525 | 19 | – | – | 5,5 | 7,5 | 1715 x 545 x 1185 | 270 |
| CLD 7,5 | 10 | 150 | 270 | – | – | 0,680 | 24 | 5,5 | 7,5 | 1715 x 545 x 1185 | 250 |

*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck.
Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **59 dB(A)**