

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge*		Motor- leistung		Abmessungen schallgedämmt	Abmessungen superschall- gedämmt	Druck- luft- aus- tritt	Gewicht schall- gedämmt kg	Gewicht super- schallged. kg
	bar	psig	m ³ /min	cfm	kW	PS	B x T x H (mm)	B x T x H (mm)			
CLF 9	8	115	0,26-1,27	9-45	7,5	10	1020 x 532 x 723	1020 x 532 x 796	G 1/2	200	208
CLF 9	10	150	0,25-1,12	9-40	7,5	10	1020 x 532 x 723	1020 x 532 x 796	G 1/2	200	208
CLF 9	13	190	0,24-0,93	8-33	7,5	10	1020 x 532 x 723	1020 x 532 x 796	G 1/2	200	208
CLF 9-270	8	115	0,26-1,27	9-45	7,5	10	1820 x 633 x 1270	1820 x 633 x 1343	G 1/2	315	323
CLF 9-270	10	150	0,25-1,12	9-40	7,5	10	1820 x 633 x 1270	1820 x 633 x 1343	G 1/2	315	323
CLF 9-250	13	190	0,24-0,93	8-33	7,5	10	1620 x 633 x 1270	1620 x 633 x 1343	G 1/2	310	318
CLDF 9-270	8	115	0,26-1,27	9-45	7,5	10	1820 x 633 x 1270	1820 x 633 x 1343	G 1/2	362	370
CLDF 9-270	10	150	0,25-1,12	9-40	7,5	10	1820 x 633 x 1270	1820 x 633 x 1343	G 1/2	362	370
CLDF 9-250	13	190	0,24-0,93	8-33	7,5	10	1620 x 633 x 1270	1620 x 633 x 1343	G 1/2	357	365

*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck.

Weitere Behältergrößen auf Anfrage

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **70 dB(A)**.