

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Abmessungen schallgedämmt	Abmessungen super- schallgedämmt	Gewicht schall- gedämmt	Gewicht super- schallgedämmt
	bar	psig	l/min	cfm	kW	PS	B x T x H (mm)	B x T x H (mm)	kg	kg
K 3	10	115	244	9	2,2	3,0	1012 x 804 x 784	1312 x 804 x 784	182	189
K 4	10	115	328	12	3,0	4,0	1012 x 804 x 784	1312 x 804 x 784	182	189
K 6	10	115	466	16	4,0	5,5	1012 x 804 x 784	1312 x 804 x 784	209	216
K 8	10	115	648	23	5,5	7,5	1012 x 804 x 784	1312 x 804 x 784	225	232
K 3-270	10	115	244	9	2,2	3,0	1700 x 804 x 1346	1770 x 804 x 1346	290	297
K 4-270	10	115	328	12	3,0	4,0	1700 x 804 x 1346	1770 x 804 x 1346	290	297
K 6-270	10	115	466	16	4,0	5,5	1700 x 804 x 1346	1770 x 804 x 1346	320	327
K 8-270	10	115	648	23	5,5	7,5	1700 x 804 x 1346	1770 x 804 x 1346	330	337

*Liefermenge gemessen nach VDMA 4362 bei 80% Höchstdruck.

Weitere Behältergrößen auf Anfrage

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **73 dB(A)**