



## Schraubenkompressor-Doppelanlage S...D

### 2 Schraubenkompressoren mit untergebaut liegendem Behälter

BOGE Typ	Behälterinhalt Liter	Höchst- druck		Effektive Liefermenge*		Motor- leistung	
		bar	psig	m <sup>3</sup> /min	cfm	kW	PS
S 10	750 D	8	115	2 x 1,18	2 x 42	2 x 7,5	2 x 10
		10	150	2 x 1,06	2 x 39	2 x 7,5	2 x 10
		13	190	2 x 0,91	2 x 32	2 x 7,5	2 x 10
S 15	750 D	8	115	2 x 1,65	2 x 58	2 x 11	2 x 15
		10	150	2 x 1,45	2 x 51	2 x 11	2 x 15
		13	190	2 x 1,25	2 x 44	2 x 11	2 x 15

BOGE Typ	Abmessungen in mm (B x T x H)	Gewicht kg
S 10-D...S 15-D		
superschallgedämmt von	2220 x 820 x 1750	325
bis		
ultraschallgedämmt von	1650 x 790 x 1750	340
bis		

\*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck.  
 Emmisions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **66 dB(A)**.  
 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.