



Druckluftherzeuger S Schraubenkompressor

| BOGE Typ | Höchstdruck | | Effektive Liefermenge* | | Motor- leistung | |
|-------------|-------------|------|---------------------------|-----|--------------------|----|
| | bar | psig | m ³ /min | cfm | kW | PS |
| S 10 | 8 | 115 | 1,18 | 42 | 7,5 | 10 |
| | 10 | 150 | 1,06 | 39 | 7,5 | 10 |
| | 13 | 190 | 0,91 | 32 | 7,5 | 10 |
| S 15 | 8 | 115 | 1,65 | 58 | 11 | 15 |
| | 10 | 150 | 1,45 | 51 | 11 | 15 |
| | 13 | 190 | 1,25 | 44 | 11 | 15 |
| S 20-2 | 8 | 115 | 2,57 | 91 | 15 | 20 |
| | 10 | 150 | 2,24 | 80 | 15 | 20 |
| | 13 | 190 | 1,90 | 67 | 15 | 20 |
| S 24-2 | 8 | 115 | 3,05 | 108 | 18,5 | 25 |
| | 10 | 150 | 2,66 | 94 | 18,5 | 25 |
| | 13 | 190 | 2,26 | 80 | 18,5 | 25 |
| S 29-2 | 8 | 115 | 3,45 | 122 | 22 | 30 |
| | 10 | 150 | 3,11 | 110 | 22 | 30 |
| | 13 | 190 | 2,57 | 91 | 22 | 30 |

| BOGE Typ | | Abmessungen | Gewicht |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | in mm (B x T x H) | |
| S 10...S 15 | superschallgedämmt | 940 x 700 x 970 | 220 |
| | ultraschallgedämmt | 940 x 700 x 1200 | 235 |
| S 20-2 | superschallgedämmt | 1200 x 850 x 1150 | 350 |
| | ultraschallgedämmt | 1200 x 850 x 1500 | 375 |
| S 24-2...S 29-2 | superschallgedämmt | 1200 x 850 x 1150 | 365 |
| | ultraschallgedämmt | 1200 x 850 x 1500 | 390 |

*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck.

Emmisions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **66 dB(A)**.

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.