

BOGE Typ	Höchst- druck**		Effektive Liefermenge*		Nennleistung				Abmessungen		Abmessungen		Druck- luft- aus- tritt	Gewicht schall- ged. kg	Gewicht super- schallged. kg
	bar	psig	m <sup>3</sup> /min	cfm	Haupt- antrieb kW	PS	Lüfter- motor kW	PS	schallgedämmt B x T x H (mm)		super- schallgedämmt B x T x H (mm)				
SDF 60-2	8	115	1,75- 7,00	62-247	45	60	1,1	1,5	1620x 960x1665	1620x 960x1950	G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1005	1035		
	10	150	1,58- 6,34	56-224	45	60	1,1	1,5	1620x 960x1665	1620x 960x1950	G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1005	1035		
	13	190	1,34- 5,36	47-189	45	60	1,1	1,5	1620x 960x1665	1620x 960x1950	G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1005	1035		
SDF 150	8	115	4,60-18,4	163-650	110	150	4,0	5,5	2365x1315x1755	2365x1315x2255	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2400	2460		
	10	150	4,08-16,3	144-575	110	150	4,0	5,5	2365x1315x1755	2365x1315x2255	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2400	2460		
	13	190	3,55-14,2	125-505	110	150	4,0	5,5	2365x1315x1755	2365x1315x2255	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2400	2460		

\*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstdruck.

\*\*Max. Kompressor Druck

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab **71 dB(A)**.